



Spannhülsen (Spannstifte), schwer

DIN 1481 / ISO 8752




| Typ Stahl blank (schwarz) | Typ Edelstahl A2 | Nenn Ø | L | Typ Stahl blank (schwarz) | Typ Edelstahl A2 | Nenn Ø | L |
|-------------------------------|---------------------|--------|----|-------------------------------|---------------------|--------|----|
| D*=3,3; D1*=2,1; S=0,6 | | | | D*=6,4; D1*=4; S=1,2 | | | |
| 1481-3x10 | 1481-3x10 ES | 3 | 10 | 1481-5x40 | 1481-5x40 ES | 5 | 40 |
| 1481-3x16 | 1481-3x16 ES | 3 | 16 | 1481-5x45 | 1481-5x45 ES | 5 | 45 |
| 1481-3x20 | 1481-3x20 ES | 3 | 20 | 1481-5x50 | 1481-5x50 ES | 5 | 50 |
| 1481-3x26 | 1481-3x26 ES | 3 | 26 | D*=8,5; D1*=5,5; S=1,5 | | | |
| 1481-3x30 | 1481-3x30 ES | 3 | 30 | 1481-8x10 | 1481-8x10 ES | 8 | 10 |
| 1481-3x36 | 1481-3x36 ES | 3 | 36 | 1481-8x16 | 1481-8x16 ES | 8 | 16 |
| 1481-3x40 | 1481-3x40 ES | 3 | 40 | 1481-8x20 | 1481-8x20 ES | 8 | 20 |
| D*=4,4; D1*=2,8; S=0,8 | | | | 1481-8x26 | 1481-8x26 ES | 8 | 26 |
| 1481-4x10 | 1481-4x10 ES | 4 | 10 | 1481-8x30 | 1481-8x30 ES | 8 | 30 |
| 1481-4x16 | 1481-4x16 ES | 4 | 16 | 1481-8x36 | 1481-8x36 ES | 8 | 36 |
| 1481-4x20 | 1481-4x20 ES | 4 | 20 | 1481-8x40 | 1481-8x40 ES | 8 | 40 |
| 1481-4x26 | 1481-4x26 ES | 4 | 26 | 1481-8x45 | 1481-8x45 ES | 8 | 45 |
| 1481-4x30 | 1481-4x30 ES | 4 | 30 | 1481-8x50 | 1481-8x50 ES | 8 | 50 |
| 1481-4x36 | 1481-4x36 ES | 4 | 36 | 1481-8x60 | 1481-8x60 ES | 8 | 60 |
| 1481-4x40 | 1481-4x40 ES | 4 | 40 | D*=5,4; D1*=3,4; S=1 | | | |
| 1481-4x45 | 1481-4x45 ES | 4 | 45 | 1481-5x10 | 1481-5x10 ES | 5 | 10 |
| 1481-4x50 | 1481-4x50 ES | 4 | 50 | 1481-5x16 | 1481-5x16 ES | 5 | 16 |
| D*=5,4; D1*=3,4; S=1 | | | | 1481-5x20 | 1481-5x20 ES | 5 | 20 |
| 1481-5x10 | 1481-5x10 ES | 5 | 10 | 1481-5x26 | 1481-5x26 ES | 5 | 26 |
| 1481-5x16 | 1481-5x16 ES | 5 | 16 | 1481-5x30 | 1481-5x30 ES | 5 | 30 |
| 1481-5x20 | 1481-5x20 ES | 5 | 20 | 1481-5x36 | 1481-5x36 ES | 5 | 36 |
| 1481-5x26 | 1481-5x26 ES | 5 | 26 | | | | |
| 1481-5x30 | 1481-5x30 ES | 5 | 30 | | | | |
| 1481-5x36 | 1481-5x36 ES | 5 | 36 | | | | |

* vor dem Einbau



einfach



doppelt



Federstecker

ähnlich DIN 11024

| Typ Stahl verzinkt | D | L | D1 | für Wellen Ø |
|-----------------------|---|-----|----|--------------|
| einfach | | | | |
| 12024-1-2 | 2 | 50 | 10 | 9 bis 14 |
| 12024-1-3 | 3 | 60 | 18 | 10 bis 16 |
| 12024-1-4 | 4 | 60 | 20 | 16 bis 20 |
| 12024-1-5 | 5 | 85 | 24 | 20 bis 28 |
| 12024-1-6 | 6 | 105 | 30 | 28 bis 40 |
| doppelt | | | | |
| 12024-2-2 | 2 | 50 | 10 | 8 bis 14 |
| 12024-2-3 | 3 | 62 | 16 | 14 bis 20 |
| 12024-2-4 | 4 | 78 | 23 | 17 bis 24 |
| 12024-2-5 | 5 | 92 | 26 | 18 bis 30 |
| 12024-2-6 | 6 | 120 | 30 | 24 bis 36 |

Federstecker-Sortimente

ähnlich DIN 11024

Info: Federstecker finden Sie auf Seite 1142b

| Typ | Inhalt |
|------------------|--|
| FEDERSTECK SORTI | 356 Federstecker (D= 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm) |

